

高温球阀供应商家

发布日期：2025-10-30 | 阅读量：32

Q71F对夹式球阀/Q671F气动对夹式球阀/Q971F电动对夹式球阀与普通球阀相比，具有结构长度短、重量轻、安装方便、节省材料等***的优点。此外，对夹式球阀阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。设有耐火结构，万一发生火灾时，仍然能够可靠操作并具有良好的密封性。根据用户需要，可设有防静电结构。设置了90° 开关带孔定位片，根据需要可以加锁，防止误操作。 气动对夹式球阀 电动对夹式球阀 对夹式球阀 产品用途 对夹式球阀适用于Class150□PN1.0□2.5MPa□工作温度 29~180℃ (密封圈为增强聚四氟乙烯)或 29~300℃ (密封圈为对位聚苯)的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。 适用介质：水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质。 适用温度：-20~150~300℃ 驱动方式：手动、气动、电动等。 公称压力□1.6□2.5MPaQ11F型 PN16~PN63一片式内螺纹球阀为整体式结构。阀体铸造采用中国台湾引进的先进工艺，结构合理、造型美观。高温球阀供应商家

Q941F智能电动球阀产品按组合方式具有二位和比例两个系列，并具EXdIIBT4防爆等级，可以满足各类角行程调节阀的配套，是国内现有高性能价格比电动执行机构的比较好选择。

智能电动球阀, 防爆电动球阀采用一体化结构, 与DTR电动执行机构相配, 有输入控制信号□4~20mADC或1-5VDC□及单相电源即可控制运转，具有功能强、体积小、轻便宜人、性能可靠、配套简单、流通能力大、特别适合于介质是粘稠，含颗粒，纤维性质的场合。目前该阀广泛应用于食品、环保、轻工、石油、造纸、化工、教学和科研设备、电力等行业的工业自动控制系统中。

（一）智能电动球阀主要技术参数：

- ①、结构形式：角型单座铸造阀
- ②、公称通径□20-300mm
- ③、公称压力□1.6-6.4Mpa
- ④、连接形式：法兰式按JB78-59□JB79-59
- ⑤、材料□HT200□ZG230—450□ZG1Cr18Ni9Ti□ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 高温球阀图片钢铁厂：各种流体管道、废气释放管道、煤气和热力供应管道、燃料供应管道。

球阀的结构特点： ①流体阻力小，球阀是所有阀类中流体阻力**小的一种，即使是缩径球阀，其

流体阻力也相当小。②开关迅速、方便，只要阀杆转动90°球阀就完成了全开或全关动作，很容易实现快速启闭。③阀座密封性能好。大多数球阀的密封圈都采用聚四氟乙烯等弹性材料制造，软密封结构易于保证启封，而且球阀的密封力随着介质压力的增高而增大。④阀杆密封可靠。球阀启闭时阀杆只作旋转运动而不作升降运动，阀杆的填料密封不易破坏，且阀杆倒密封的密封力随着介质压力的增高而增大。⑤由于聚四氟乙烯等材料具有良好的自润滑性，与球体的摩擦损小，故球阀的使用寿命长。⑥可配置气动、电动、液动等多种驱动机构，实现远距离控制和自动化操作。⑦阀体内通道平整光滑，可以输送粘性流体、浆液以及固体颗粒。⑧安装简便，能以任意方向安装于管道中的任意部位。

产品的主要结构、功能

一、对夹系列球阀 对夹球阀及对夹保温夹套球阀是我公司新开发的产品，与普通产品相比，具有结构长度短、重量轻、安装方便、节省材料等***的优点。

全通径系列及缩径系列 我公司球阀一般设有全通径及缩径两个系列，以满足不同工况的需要。全通径球阀的通道内径与管线内径一致，流体阻力**小，并便于管道清

Q11F 型 PN16~PN63 广式内螺纹球阀适用于 PN1.0~4.0MPa 工作温度 -29~180℃（密封圈为增强聚四氟乙烯）或 -29~300℃（密封圈为对位聚苯）的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。

设计特点 球阀根据标准 ASME B16.34 设计 结构简单，密封性能好，扭矩小 精密铸造，固溶化处理 带锁装置 全流量设计 产品范围 体材料：全钢 口径：1/2"~2" (DN15~DN50) 连接方式：内螺纹 BSP, BSPT, NPT 压力范围：1000PSI 工作温度：-20℃ - +180℃ Q347F/H/Y 涡轮固定球阀 两分式和三段式固定蜗轮固定球阀 又称侧装分体式球阀。

Q15F 三片式高平台丝扣球阀 三片式法兰球阀聚多年球阀研发制造经验：1、阀座采用双唇密封结构设计，增强密封性能，降低操作扭矩。多种阀座材料，适应范围广；2、阀杆防爆结构设计：阀杆为下装式，防止受压飞出，同时采用四氟材料导向，减少阀杆摩擦，降低操作扭矩；3、防火防静电结构设计：可根据客户要求或使用工况设计成防火防静电结构；4、三片式结构设计：便于阀门维修。阀体铸造采用先进工艺，结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲出。驱动方式：手动、电动、气动。可设置90°开关定位机构，根据需要加锁以防止误操作。

产品用途：适用于 PN1.0~4.0MPa 工作温度 -29~180℃（密封圈为增强聚四氟乙烯）或 -29~300℃（密封圈为对位聚苯）的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质。选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多种介质。阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构 阀腔异常升压时阀杆不会被冲出。福建供暖球阀

Q41 型球阀适用于中、小口径管路的各种压力、温度和介质下控制接通或截断管路介质的启闭装置。高温球阀供应商家

2205、2507 双相不锈钢球阀由于具有奥氏体+铁素体双相组织，且两个相组织的含量基本相当，故兼有奥氏体不锈钢和铁素体不锈钢的特点。屈服强度可达 400MPa~550MPa 是普通奥氏体不锈钢的 2 倍。与铁素体不锈钢相比，双相不锈钢球阀的韧性高，脆性转变温度低，耐晶间腐蚀性能和焊接性能均***提高；同时又保留了铁素体不锈钢的一些特点，如 475℃ 脆性、热导率高、线膨胀系

数小，具有超塑性及磁性等。与奥氏体不锈钢相比，双相不锈钢球阀的强度高，特别是屈服强度***提高，且耐孔蚀性、耐应力腐蚀、耐腐蚀疲劳等性能也有明显的改善。

2205、2507双相不锈钢球阀按其化学成分分类，可分为Cr18型、Cr23(不含Mo)型、Cr22型和Cr25型四类。对于Cr25型双相不锈钢球阀又可分为普通型和超级双相不锈钢球阀，其中应用较多的是Cr22型和Cr25型。我国采用的双相不锈钢球阀以瑞典产居多，具体牌号有3RE60(Cr18型) SAF2304(Cr23型) SAF2205(Cr22型) SAF2507(Cr25型)。 高温球阀供应商家

上海双恩阀门制造有限公司总部位于青村镇岳和村348号1幢0315室，是一家主导产品有包括国标、美标、英标、德标、日标等通用阀门（闸阀、止回阀、超超临界电站阀、燃气阀、球阀、截止阀、蝶阀、节流阀、隔膜阀、调节阀、安全阀、减压阀、疏水阀、旋塞阀、高温高压双自密封闸阀、电厂脱硫阀门、减温减压装置、铝厂阀、固定式球阀、埋地式全焊接球阀、液控蝶阀、1200°超高温蝶阀、水力控制阀、调节阀、平板阀、电动驱动装置等）及超高温高压、低温深冷、高温强腐特种工况非标阀门等150多种型号，1000多个规格。产品选用材料主要有球墨、碳钢、低合金钢、双相钢、不锈钢、铬钼钢、特种合金等 QT450 WCB LCB WC6 WC9 ZG1Cr5Mo ZG15Cr1Mo1V CF8 CF8M CF3 CF3M CF8C 12Cr1MoV ZG08Cr18Ni9Ti ZG08Cr18Ni9 ZG12Cr18Ni9Ti ZG08Cr18Ni12Mo2Ti ZG12Cr18Ni12Mo2Ti 蒙乃尔、铜合金、钛合金、哈氏合金、镍合金等）；公称通径从DN10-5000mm及1/2"~80"；工作压力从0.25~80.0MPa及150Lb~4500 Lb工作温度从-196℃~1350℃。的公司。双恩拥有一支经验丰富、技术创新的专业研发团队，以高度的专注和执着为客户提供蝶阀球阀闸阀过滤器，截止阀止回阀调节阀，电动阀气动阀电磁阀，电站阀锻钢防腐阀门。双恩继续坚定不移地走高质量发展道路，既要实现基本面稳定增长，又要聚焦关键领域，实现转型再突破。双恩始终关注机械及行业设备市场，以敏锐的市场洞察力，实现与客户的成长共赢。